

Mod. G7F4B Cod. 18702000

Mod. G7F4M Cod. 18702500

Mod. G7F4BP Cod. 18702100

Mod. G7F4MP Cod. 18702600



	HIGH POWER		MAX POWER
	n.	2	4
Ø mm	80	110	110
kW	3,5	7	7
kcal/h	3.010	6.020	6.020
Btu/h	11.942	23.884	23.884



TOT

kW	21	28
kcal/h	18.060	24.080
Btu/h	71.652	95.536



G30/G31	kg/h	1,66	2,21
G20	m³/h	2,22	2,96
G25	m³/h	2,59	3,45

STANDARD

7B/4 2 bandejas fuegos de acero inoxidable

OPTIONAL

Parrillas de acero inoxidable

2P 400 2 puertas con manija espesor 20/10 para los modelos con mueble

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES



Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Quemadores de larga duración enteramente en hierro fundido niquelado de simple y doble corona de alta potencia accionados por grifo valvulado con termopar de seguridad e indicador luminoso piloto. Parrillas de hierro fundido. Bandejas extraíbles para la máxima higiene y para un fácil mantenimiento. Pies regulables.

G

conexión del gas / conexão a gás /
podłączenie gazowe / газовое соединение

R 1/2 UNI ISO 7/1

kW 21 High Power
kW 28 Max Power



140

