Mod. PLG80B/G Cod. 18110100

cm²	cm²	3.600 (mm 700x515)	
TOT	**kW**	**13,8**	
	kcal/h	11.865	
	Btu/h	47.087	
	G30/G31	kg/h	1,09
	G20	m³/h	1,46
	G25	m³/h	1,70

STANDARD
Parrilla de hierro fundido - espátula rayada para parrilla a gas

OPTIONAL
2P 400 2 puertas con manija espesor 20/10 para los modelos con mueble

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES

Plano de trabajo y paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304. Interno de acero inox. Quemadores tubulares de acero inoxidable de dos ramas. Regulación de la potencia erogada por medio del grifo de funcionamiento continuo. Llama piloto y válvula de seguridad de termopar.
Encendido piezoeléctrico con protección de goma. Quemadores de acero inoxidable AISI 304.
Amplia superficie de cocción de hierro fundido con parrilla fácil de extraer. El diseño especial permite cocinar pescado, carne y verduras, previniendo la combustión de las grasas. Dos zonas con mandos separados para una regulación independiente y óptima de la temperatura.
Todos los componentes se desmontan fácilmente para las regulares operaciones de mantenimiento y limpieza. Cajón completamente de acero de gran longitud para la recogida de cenizas y grasas. Amplio hueco todo de acero.Piedra volcánica incluida en el suministro. Patas regulables.

G	conexión del gas / conexão a gás / podłączenie gazowe / газовое соединение	R 1/2 UNI ISO 7/1	**kW 13,8**





esencia de hostelería
HOSDECORA
www.hosdecora.com Tel: 976 255 991
BERTO'S CHEF SOLUTIONS