

COMPONENTES Y REPUESTOS -



1X 461008



1X 460404



1X 461604



1X 463214



6X 409822



6X 409822



1X 461202



2X 224208



1X 999999



1X 461802

Conjunto lavamanos y fregadero mural



Ref: 054202

GARANTÍA - WARRANTY - GARANTIE - GARANTIE

El equipo tiene garantía de dos años El mal uso del equipo elimina la garantía.



www.hosdecora.com

Tel: 976 255 991



Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un lugar seguro para su consulta.



MONTAJE

Verifique el contenido.

Evite la suciedad en tuberías y el entorno antes de instalar.

Si la instalación de fontanería es nueva, dejar correr el agua.

Es aconsejable emplear guantes anticorte para las operaciones de montaje.

Conectar ambos codos a cada uno de las salidas del pulsador. Para sellar la conexión utilice teflón · Fig. 1

Conecte la salida de la T mezcladora al codo de entrada del pulsador. (ver flecha en parte inferior del pulsador) · Fig. 1

Conecte el latiguillo de agua mezclada que se acompaña al codo de salida del pulsador (ver punta de la flecha del pulsador verificando sentido de entrada). Para sellar la conexión utilice teflón · Fig. 1

Introduzca el caño por el orificio superior del mueble y fijelo con las tuercas que se acompañan · Fig. 2

Introduzca el pulsador en el orificio por la parte interior del mueble y fijelo con su tuerca por la parte exterior.

Conecte el extremo libre del latiguillo de agua mezclada a la toma del caño.

Inserte la válvula del grifo en el taladro del fregadero y fijela con las juntas y tuercas correspondientes · Fig. 3

Conecte los latiguillos inferiores a la válvula del grifo.

Para montar la palanca, quite el embellecedor, encaje la palanca en la válvula, atorníllelo y vuelva a encajar el embellecedor.

Conecte el caño a la válvula del grifo.

Montar las válvulas de desagüe · Fig. 4

Fije las omegas a la pared con los tacos y tirafondos suministrados a la altura deseada y cuelgue el conjunto en ellas · Fig. 5

Ya puede conectar las tomas de agua y desagüe al conjunto.

Regule la temperatura deseada girando la corona del mezclador antiretorno.

MANEJO

CAÑO: Para abrir el agua presione brevemente el pulsador con la rodilla o el muslo.

Para cortar el suministro suelte el pulsador.

GRIFO: Suba o baje la palanca superior de la válvula para regular el caudal de agua.

Gire a los lados la palanca superior para regular la temperatura del agua.

MANTENIMIENTO

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Enjuague con abundante agua.
- Seque con un paño suave.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.



www.hosdecora.com Tel: 976 255 991

