

## Cambia pañales a pared

### COMPONENTES - COMPONENTS - COMPOSANTS - KOMPONENTEN



### MANTENIMIENTO - MAINTENANCE - ENTRETIEN - WARTUNG

 Revise la fijación a la pared y las bisagras periódicamente.

Limpie el equipo regularmente. Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza. Frote con un paño suave. Seque con un paño suave. No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -

L	A	H	h	Peso Poids Weight Gewicht
872	510	513	103	7,9Kg

Peso máximo de carga 30kg. .



El equipo tiene garantía 1 año. El mal uso del equipo elimina la garantía del mismo.

El equipo se acompaña con un juego de tacos, tornillos, arandelas y embellecedores.

La tornillería suministrada es apta para hormigón, hormigón sin menudos, ladrillo hueco, bloque de hormigón huevo, ladrillo de silicato de calcio, acrete, hormigón ligero, ladrillo mazico, piedra natural y materiales con baja resistencia a la compresión. Si se instala en madera deberá prescindir de los tacos. No instalar sobre cartón de yeso.

Si la unidad se afloja de la pared no emplear hasta resuelta la incidencia por personal competente.

No se aceptará ninguna responsabilidad por mala instalación o falta de resistencia del muro.

El instalador deberá verificar la resistencia del muro antes de autorizar su entrada en uso.

El peso máximo que soporta son 30 kg.



Ref: 460256

Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un lugar seguro para su consulta.

### MANEJO -

Para proceder al cambio deberá bajar la mesa hasta su posición horizontal. Utilice cambiador entre el bebé y la mesa. Puede colgar bolsas en los ganchos laterales. El peso del bebé más las bolsas colgadas no podrá superar los 30Kg. Sujete al bebé con el cinturón de seguridad incorporado. No pierda de vista al bebé en ningún momento. Una vez usado no olvide limpiar el equipo para el próximo uso.

Seleccione una ubicación adecuada teniendo en cuenta las partes móviles.

Asegúrese de la resistencia de la pared.

Marque la ubicación del taladro superior izquierdo a 1165mm de altura.

Perfore con una broca de 8mm. Limpie el polvo

Coloque la arandela sobre el cuello del tirafondo. Introdúzcalo a través de la unidad en las ubicaciones destinadas a ello hasta que la arandela haga tope plano.

Apretar el tornillo con una llave de 8mm.

Nivele la unidad.

Perfore el resto de taladros y fíjelos fuertemente.

